



## UTILISATION D'UNE TONDEUSE

### LES RISQUES

- **Projection** de cailloux, poussières ou autres objets au niveau du corps ou du visage de l'agent, voire d'un tiers (collègues ou public) se trouvant à proximité
- **Chute** lors d'un travail sur terrain humide, en pente ou accidenté
- **Coupure au niveau des mains** lors du débouillage ou de l'entretien de la lame
- **Coupure au niveau des pieds** lors de la mise en route ou de la manipulation du panier de ramassage
- **Incendie** lors du remplissage du réservoir de carburant
- **Heurt** par un tiers lié à la circulation routière
- **Brûlure** au contact du moteur
- **Bruit** émis par la machine (émission généralement > à 90 dB(A))
- **Manutention manuelle** du panier de ramassage et de la machine (chargement et déchargement)
- **Vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains)



### PREPARATION DU TRAVAIL

- ✓ **Effectuer une reconnaissance** du terrain à tondre, enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés...)
- ✓ **Installer une signalisation** temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique, (cf. fiche prévention n°05/2005 du 6/12/2005 sur « La signalisation temporaire de chantiers »)
- ✓ **Choisir une machine appropriée** au travail à réaliser (puissance, largeur de coupe...)
- ✓ **Vérifier l'état d'usure et l'équilibre de la lame** (remplacer toute lame courbée, fissurée ou endommagée) et **la fixer solidement**
- ✓ S'assurer que **les dispositifs de sécurité** (carter de protection, déflecteur, silencieux...) sont en place et en bon état
- ✓ **Régler la hauteur de coupe** suivant la hauteur de l'herbe et la configuration du terrain
- ✓ **Faire le plein d'essence** avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit aéré. Utiliser un **bidon homologué** pour les carburants. **Ne pas fumer**
- ✓ Mettre les **équipements de protection individuelle** nécessaires
- ✓ **Démarrer** la tondeuse sur un sol plat
- ✓ **Contrôler** le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil (arrêt du moteur, accélérateur, embrayage de lame...)

## PENDANT LE TRAVAIL

- ↪ **Assurer un périmètre de sécurité** suffisant autour de l'aire de travail (rayon de 10 m au minimum autour de l'utilisateur)
- ↪ **Veiller aux obstacles** sur le parcours et **travailler en position stable** en tenant toujours l'appareil à deux mains
- ↪ **Se déplacer perpendiculairement à la pente** sur un terrain accidenté
- ↪ **En cas de bourrage, arrêter le moteur et débrancher la bougie. Utiliser un bâton** pour débourrer
- ↪ **Lors du retrait du panier, arrêter le moteur ou débrayer la lame** (selon modèle)
- ↪ **En cas d'endommagement de la lame, la changer immédiatement**
- ↪ **Arrêter la lame lors d'un déplacement en dehors de la zone de tonte** (allée de gravier, trottoir...)
- ↪ **Utiliser un déflecteur** adapté si l'herbe n'est pas ramassée
- ↪ Dans la mesure du possible, **refaire le plein d'essence quand le moteur est froid**. Dans le cas contraire, utiliser un bidon équipé d'un bec verseur avec arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein. **Ne pas fumer**

## APRES LE TRAVAIL

- ◆ Avant toute intervention d'entretien, **arrêter le moteur et débrancher la bougie**
- ◆ Assurer un **entretien régulier** de la tondeuse (nettoyage, lubrification, affûtage...)
- ◆ **Ranger** la tondeuse

## EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- **Chaussures de sécurité** montantes ou **bottes de sécurité**
- **Vêtements de travail** ajustés et longs (pantalon et manches longues)
- **Vêtement de signalisation** à haute visibilité de classe 2 minimum si intervention sur la voirie
- **Gants** (résistants aux coupures et perforations)
- **Protection auditive** (casque antibruit ou bouchons d'oreilles)



Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à  
notre conseiller en Hygiène et Sécurité.

Ce document est également disponible sur [www.cdg50.fr](http://www.cdg50.fr)