



UTILISATION D'UNE TAILLEUSE DE HAIES

LES RISQUES

- **Coupure** avec les lames en mouvement (débouillage...) ou à l'arrêt (transport, entretien...)
- **Chute** lors d'un travail sur terrain humide, en pente ou accidenté
- **Chute de hauteur** de l'agent (travail en hauteur)
- **Projection** d'éclats de bois au niveau du corps ou du visage de l'agent
- **Incendie** lors du remplissage du réservoir de carburant
- **Heurt** par un tiers lié à la circulation routière
- **Brûlure** au contact du moteur
- **Bruit** émis par la machine (émission généralement > à 100 dB(A))
- **Manutention manuelle** de la machine (dorsalgies)
- **Vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains)



PREPARATION DU TRAVAIL

- ✓ **Effectuer une reconnaissance** de la zone de travail (type de plantations, trous, fossés, fil de fer...)
- ✓ **Baliser la zone de travail. Installer une signalisation** temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique, (cf. fiche prévention n° 05/2005 du 6/12/2005 sur «La signalisation temporaire de chantiers»)
- ✓ **Pour un travail en hauteur**, utiliser le moyen le plus adapté (cf. fiche prévention n° 05/2005 du 6/04/2005 sur «Le travail en hauteur»)
- ✓ **Choisir une machine appropriée** au travail à réaliser (puissance, poids, taille de la barre de coupe...)
- ✓ **Vérifier l'état d'usure des lames** (remplacer toute lame courbée, fissurée ou endommagée) et **les fixer solidement**
- ✓ S'assurer que les **dispositifs de sécurité** sont en place et fonctionnent correctement (protège-main, gâchette d'accélération, silencieux, système anti-vibrations...)
- ✓ **Faire le plein d'essence** avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit aéré. Utiliser un **bidon homologué** pour les carburants. **Ne pas fumer**
- ✓ Mettre les **équipements de protection individuelle** nécessaires
- ✓ **Démarrer** la tailleuse en la plaquant fermement au sol avec la main gauche
- ✓ **Contrôler** le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil (contrôler le ralenti : les lames doivent être immobiles si la manette de gaz est au repos)

PENDANT LE TRAVAIL

- ↻ **Assurer un périmètre de sécurité** suffisant autour de la zone de travail
- ↻ **Travailler en position stable** en tenant toujours l'appareil **à deux mains et devant soi**
- ↻ **Dégager la zone travail** en enlevant les branchages au fur et à mesure du chantier. Dans ce cas, poser la machine au sol ou la tenir par la poignée avant.
- ↻ **En cas de bourrage, arrêter le moteur**
- ↻ Procéder à **l'inspection régulière des lames** afin de s'assurer qu'elles sont solidement maintenues et ne présentent aucune dégradation
- ↻ **En cas d'endommagement des lames, les changer immédiatement**
- ↻ Dans la mesure du possible, **refaire le plein d'essence quand le moteur est froid**. Dans le cas contraire, utiliser un bidon équipé d'un bec verseur avec arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein. **Ne pas fumer**

APRES LE TRAVAIL

- ◆ Pour le transport et le remisage de la machine, **protéger les lames** au moyen du fourreau de protection
- ◆ Avant toute intervention d'entretien, **arrêter le moteur et débrancher la bougie**
- ◆ Assurer un **entretien régulier** de la tailleuse (nettoyage, lubrification, affûtage...)
- ◆ **Ranger** la tailleuse

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- **Chaussures de sécurité** montantes ou **bottes de sécurité**
- **Vêtements de travail** ajustés et longs (pantalons et manches longues)
- **Vêtement de signalisation** à haute visibilité de classe 2 minimum si intervention sur la voirie
- **Gants** (résistants aux coupures et perforations)
- **Protection auditive** (casque antibruit ou bouchons d'oreilles)
- **Visière de protection** (grillage métallique ou plastique)



Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à
notre conseiller en Hygiène et Sécurité.

Ce document est également disponible sur www.cdg50.fr