



UTILISATION D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE

LES RISQUES

- **Projection** de cailloux, poussières ou autres objets sur un tiers (collègues ou public) se trouvant à proximité
- **Renversement** lors d'un travail sur terrain en pente
- **Coupure au niveau des mains** lors du débouillage ou de l'entretien de la lame
- **Coupure au niveau des pieds** par la lame
- **Incendie** lors du remplissage du réservoir de carburant
- **Heurt** par un tiers lié à la circulation routière
- **Brûlure** au contact du moteur
- **Bruit** émis par la machine (émission généralement > à 90 dB(A))
- **Vibrations** de l'appareil (dorsalgies)



PREPARATION DU TRAVAIL

- ✓ Le conducteur doit être titulaire d'une **autorisation de conduite** délivrée par l'employeur (aptitude médicale, connaissances et savoir-faire pour la conduite en sécurité, connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation)
- ✓ Le conducteur doit être titulaire d'un **permis de conduire adapté** (Uniquement pour les déplacements sur la voie publique avec une tondeuse autoportée immatriculée)
- ✓ **Effectuer une reconnaissance** du terrain à tondre, enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés...)
- ✓ **Installer une signalisation** temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique, (cf. fiche prévention n°05/2005 du 6/12/2005 sur « La signalisation temporaire de chantiers »)
- ✓ **Choisir une machine appropriée** au travail à réaliser (puissance, largeur de coupe...)
- ✓ **Vérifier l'état d'usure et l'équilibre de la lame** (remplacer toute lame courbée, fissurée ou endommagée) et **la fixer solidement**
- ✓ S'assurer que les **dispositifs de sécurité** (carter de protection, déflecteur, pot d'échappement...) sont en place et en bon état
- ✓ S'assurer que la **sellerie du siège** et son **mécanisme d'amortissement** sont en bon état
- ✓ Vérifier **l'état et la pression des pneus**
- ✓ **Régler la hauteur de coupe** suivant la hauteur de l'herbe et la configuration du terrain
- ✓ **Faire le plein d'essence** avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit aéré. Utiliser un **bidon homologué** pour les carburants. **Ne pas fumer**
- ✓ Mettre les **équipements de protection individuelle** nécessaires
- ✓ **Contrôler** le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil (arrêt du moteur, accélérateur, freins, embrayage de lame, capteur de présence sur le siège...)

PENDANT LE TRAVAIL

- ↺ **Assurer un périmètre de sécurité** suffisant autour de l'aire de travail (rayon de 10 m au minimum autour de l'utilisateur) et **veiller aux obstacles** sur le parcours
- ↺ **Se déplacer dans le sens de la pente** sur un terrain accidenté. **Respecter la pente maximale** à ne pas dépasser indiquée sur la tondeuse autoportée
- ↺ **En cas de bourrage, arrêter le moteur et débrancher la bougie. Utiliser un bâton** pour débourrer
- ↺ **Lors du retrait du panier, débrayer la lame**
- ↺ **En cas d'endommagement de la lame**, la changer immédiatement
- ↺ **Arrêter la lame lors d'un déplacement en dehors de la zone de tonte** (allée de gravier, trottoir...)
- ↺ **Ne pas se déplacer sur la voie publique si le véhicule n'est pas homologué « Route »** (immatriculation). Utiliser une remorque de transport
- ↺ **Utiliser un déflecteur** adapté si l'herbe n'est pas ramassée
- ↺ Dans la mesure du possible, **refaire le plein d'essence quand le moteur est froid**. Dans le cas contraire, utiliser un bidon équipé d'un bec verseur avec arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein. **Ne pas fumer**

APRES LE TRAVAIL

- ◆ Avant toute intervention d'entretien, **arrêter le moteur et débrancher la bougie**
- ◆ Assurer un **entretien régulier** de la tondeuse autoportée (nettoyage, lubrification, affûtage...)
- ◆ **Ranger** la tondeuse autoportée et **retirer la clef de contact**

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- **Chaussures de sécurité**
- **Vêtements de travail** ajustés et longs (pantalon et manches longues)
- **Vêtement de signalisation** à haute visibilité de classe 2 minimum si intervention sur la voirie
- **Gants** (résistants aux coupures et perforations)
- **Protection auditive** (casque antibruit ou bouchons d'oreilles)



Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à
notre conseiller en Hygiène et Sécurité.

Ce document est également disponible sur www.cdg50.fr