

UTILISATION D'UNE TONDEUSE

LES RISQUES

- **projection** de cailloux, poussières ou autres objets au niveau du corps ou du visage de l'agent, voire d'un tiers (collègues ou public) se trouvant à proximité,
- **chute** lors d'un travail sur terrain humide, en pente ou accidenté,
- **coupure au niveau des mains** lors du débouillage ou de l'entretien de la lame,
- **coupure au niveau des pieds** lors de la mise en route ou de la manipulation du panier de ramassage,
- **incendie** lors du remplissage du réservoir de carburant,
- **heurt** par un tiers lié à la circulation routière,
- **brûlure** au contact du moteur,
- **bruit** émis par la machine (émission généralement > à 90 dB(A)),
- **manutention manuelle** du panier de ramassage et de la machine (chargement et déchargement),
- **vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains et des bras).



PRÉPARATION DU TRAVAIL

- **effectuer une reconnaissance** du terrain à tondre, enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés...),
- **installer une signalisation** temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique,
- **choisir une machine appropriée** au travail à réaliser (puissance, largeur de coupe...),
- **vérifier l'état d'usure et l'équilibre de la lame** (remplacer toute lame courbée, fissurée ou endommagée) et **la fixer solidement**,
- s'assurer que **les dispositifs de sécurité** (carter de protection, déflecteur, silencieux...) sont en place et en bon état,
- **régler la hauteur de coupe** suivant la hauteur de l'herbe et la configuration du terrain,
- **faire le plein d'essence** avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit aéré. Utiliser un **bidon homologué** pour les carburants. **Ne pas fumer**,
- mettre les **équipements de protection individuelle** adéquats,
- **démarrer** la tondeuse sur un sol plat,
- **contrôler** le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil (arrêt du moteur, accélérateur, embrayage de lame...).

PENDANT LE TRAVAIL

- **assurer un périmètre de sécurité** suffisant autour de l'aire de travail (rayon de 10 m au minimum autour de l'utilisateur),
- **veiller aux obstacles** sur le parcours et **travailler en position stable** en tenant toujours l'appareil à deux mains,
- **se déplacer perpendiculairement à la pente** sur un terrain accidenté,
- **en cas de bourrage, arrêter le moteur et débrancher la bougie. Utiliser un bâton** pour débourrer,
- **lors du retrait du panier, arrêter le moteur ou débrayer la lame** (selon modèle),
- **en cas d'endommagement de la lame, la changer immédiatement**,
- **arrêter la lame lors d'un déplacement en dehors de la zone de tonte** (allée de gravier, trottoir...),
- **utiliser un déflecteur** adapté si l'herbe n'est pas ramassée,
- dans la mesure du possible, **refaire le plein d'essence quand le moteur est froid**. Dans le cas contraire, utiliser un bidon équipé d'un bec verseur avec arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein. **Ne pas fumer.**

APRÈS LE TRAVAIL

- avant toute intervention d'entretien, **arrêter le moteur et débrancher la bougie**,
- assurer un **entretien régulier** de la tondeuse (nettoyage, lubrification, affûtage...),
- **ranger** la tondeuse.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- ❑ **chaussures de sécurité** montantes ou **bottes de sécurité**,
- ❑ **vêtements de travail** ajustés et longs (pantalon et manches longues),
- ❑ **vêtement de signalisation** à haute visibilité de classe 2 minimum si intervention sur la voirie,
- ❑ **gants** (résistants aux coupures et perforations),
- ❑ **protections auditives** (casque antibruit ou bouchons d'oreilles).



**Pour toute information complémentaire, vous pourrez contacter le service
prévention du CDG 50**

Ce document est également disponible sur www.cdg50.fr